

# Fiche produit

# POTENCE DE SÉCURISATION MOBILE

L'ECHELLE  
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 795:2012

## DESCRIPTION

Les potences et portiques mobiles de la gamme répondent à des besoins ponctuels pour des interventions en hauteur (hauteur d'intervention de 4 m maximum).

Lorsqu'aucune structure n'est disponible, et que plusieurs zones sont à sécuriser successivement, ces portiques sont la solution.

Une étude est préférable avant l'installation de chaque type de portique afin de définir la solution la mieux adaptée à la problématique du chantier.

Notre gamme de potences et de portiques peut être adaptée à vos besoins en terme de dimensions.

Les tubulures en aluminium étant ajustables et pouvant être modifiées sur site.

Lors de l'utilisation de ces systèmes de portiques et de potences, le point d'ancrage est situé au dessus de l'opérateur.

Combiné à un antichute à rappel automatique de 6 ou 10 m, ce système permet de sécuriser des situations ayant un tirant d'air faible.

De plus cette solution de sécurisation permet de sécuriser des zones de travail n'ayant pas de structure permettant de supporter un ancrage :

- Interventions pour la maintenance sur les véhicules (notamment en extérieur)
- Interventions ponctuelles sur les machines
- Sécurisation de postes de travail mobiles en industrie
- Sécurisation lors du chargement et déchargement de véhicules.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 types de roues sont disponibles ce qui permet d'utiliser les portiques en intérieur et en extérieur

- Réf SL 5000 :

résistance charge statique de 1300 daN

résistance à la rupture > 1200 daN

- Matériaux : Alliage 6063, et acier E24
- Dimension standard : hauteur 5000 mm, largeur 4000 mm et empâtement 4000 mm
- Livré avec 4 à 6 roues diam 160mm, forte charge, avec butée
- Poids : 250 kg



| Référence       | Désignation   |
|-----------------|---|
| <b>POTMOBEE</b> | Potence de sécurisation mobile L'Echelle Européenne |