

Fiche produit

FIXATION SUR PLATINE

L'ECHELLE
EUROPEENNE

CONFORME AUX NORMES NF P93-355 ET NF EN 13374 A

DESCRIPTION

Possibilité de fixation sur les acrotères.

Ces fixations sur platine permettent l'installation de garde-corps temporaires sur toits terrasses.

La galvanisation à chaud après fabrication leur confère une grande résistance dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière Acier S235 JR G2 galvanisé suivant norme EN-1461
- Encombrement 108x150x100 mm
- Logement du potelet et section Logement potelet 31x31 mm (pour potelet carré 28x28 mm)
- Entraxe des trous oblongs 20x12 mm
- Entraxe potelets 1500 mm maximum (France : NF P 93-355) ; 2500 mm (Europe : NF EN 13374 A)
- Visserie non fournie - préconisation : pour le chevillage chimique ou mécanique, prévoir une cheville en inox ou en acier galvanisé de type M10 adaptée au support.



AVANTAGES

Simplicité.
Robustesse.
Seulement 2 points de fixation.

Code	Référence	Désignation	Poids (kg)
A0013022	MLFLR19/08	FIXATION SUR PLATINE PLATINE H 100 MM AVEC CROCHET	1,30