

# Fiche produit **BEESAFE**



PRIX DE  
L'INNOVATION  
**Préventica**  
SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
LYON EUREXPO 2018

# L'ECHELLE EUROPEENNE

**EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORMITÉS NORMES NF P93-520 / NF EN ISO 14122-2/3/4

## DESCRIPTION

L'Echelle Européenne a développé et breveté **une nouvelle technologie d'assistance au levage de plates-formes de travail en hauteur par assistance hydraulique**.

Le concept BEESAFE est unique, il permet des réglages de hauteurs de travail précis sur des plates-formes ou passerelles fixes ou roulantes.

Le produit est fabriqué en fonction des attentes de l'utilisateur face à ses contraintes, ce qui implique **une multitude de combinaisons possibles** dans les limites des normes auxquelles nous nous référons.

Les produits BEESAFE apportent un **confort, une facilité et une rapidité d'élévation inégalés**.



## AVANTAGES

Une conception personnalisée.

Maintenance réduite au minimum sans intervenant extérieur (VGP).

Les produits BEESAFE ne sont pas des PEMP, donc pas de nécessité d'obtention du CACES R 386.

Le réglage de la plate-forme est millimétrique depuis le sol.

## OPTIONS

Déport frontal et/ou déport latéral.

Jupe de protection du système de levage.

Garde-corps amovibles ou semi-amovibles pour passage de portes.

Porte saloons ou portillon.



Maintenance dans le secteur du transport



Utilisation au quotidien



Maintenance en milieu industriel

# L'ECHELLE EUROPEENNE



**EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORMITÉS NORMES **NF P93-520 / NF EN ISO 14122-2/3/4**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Dimensions de la plate-forme entièrement réalisables sur-mesure.
- Longueur de plate-forme sur-mesure : 1000 - 2000 mm
- Largeur de plate-forme sur-mesure : 500 - 1200 mm
- Longueur déport frontal sur-mesure : 700 mm maximum en fixe, 500 mm maximum en amovible
- Longueur déport latéral sur-mesure : 300 mm maximum
- Hauteur plate-forme variable :
  - Ⓐ Course table simple ciseaux 550 mm
  - Ⓑ Course table double ciseaux 1100 mm
- Hauteur du plateau ajustée suivant la demande et en fonction du choix entre Ⓐ et Ⓑ : 2300 mm maximum
- Capacité : 250 kg - 2 personnes  
(hors cas déport frontal : 150 kg - 1 personne)
- Homologué pour 1 à 2 utilisateurs suivant la configuration
- Garantie 1 an



**ELEVATION  
HYDRAULIQUE** de la  
plate-forme par simple appui



**REDESCENTE**  
de la plate-forme facilitée  
par une poignée



**EQUIPÉE  
DE 4**  
roues à frein

**SÉCURISATION DE LA  
PLATE-FORME**  
par sangle ou portillon  
(en option)



**VERROUILLAGE DE LA  
PLATE-FORME**  
à la hauteur souhaitée



**PIED** à réglage  
millimétrique pour  
stabilisateurs télescopiques  
(en option)

**VIDÉO**  
de démonstration  
sur Youtube

