

Fiche produit

ESCALIER GM40 GARDE-CORPS À LISSES

GM40



EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME RÉGLEMENTATION ERP / NF E 85-015 / NF P 01-012 / NF P 01-013

DESCRIPTION

Escalier industriel léger, résistant et esthétique !

Escalier industriel extérieur ou ERP en aluminium, ce qui lui confère un gain de poids non négligeable pour la pose ainsi qu'un gain en terme de coût logistique.

Bonne résistance à la corrosion.

Brevet déposé pour son fût à structure alvéolaire en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fut, marches et garde-corps en aluminium
- Platelage des marches et du palier en tôle larmée
- Ø main-courante : 40 mm
- Matière de la main-courante en polyuréthane noir, à section hexagonale
- Hauteur à franchir maximum : 5 160 mm
- Diamètre extérieur : 2 500 mm
- Diamètre fût : 260 mm
- Largeur de passage : 900 mm
- Recouvrement des marches : 50 mm
- Hauteur de garde-corps rampant : 950 mm
- Hauteur de garde-corps droit : 1000 mm
- Modèle avec garde-corps à lisses : de 1 à 4 lisses
- Visserie en acier zingué



Code	Référence	Désignation
GM40GCALISSE	GM40GCALISSE	Escalier GM40 avec garde-corps à lisses

