EN
IT
FR
DE
ES
PT
NL
SV
NO
FI
RO
PL
CS
SK
SL
HR
RU
TR
中文
JP
한글

Compliant with new European Regulation
Conforme al nuovo regolamento europeo
Conforme à la nouvelle réglementation européenne
(EU) 2016/425

CARABINERS AND QUICKDRAWS
MOSCHETTONI E RINVII
MOUSQUETONS ET DÉGAINES

SEE TAB.
VEDI TAB.
VOIR TAB.
СМ.ТАБ.

EN 12275: 2013
EN 362: 2004
EN 566:2017

TP TC 019/2011 UIAA

CE 0123 - 2777 - 2849

J LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DURÉE DE VIE

Modello - Model - Modèle

Numero di serie - Serial number - Numéro de série

Mese e anno di fabbricazione - Month and year of manufacture - Mois et année de fabrication

Data di acquisto - Purchase date - Date de l'achat

Data del primo utilizzo - Date of first use - Date de la première utilisation

Utilizzatore - User - Utilisateur

Note - Comments - Commentaires

Controllo ogni 12 mesi - Inspection every 12 months - Inspection tous les 12 mois

Data Date Date	OK	Nome/Firma Name/Signature Nom/Signature	Data prossimo controllo Date next control Date du prochain contrôle

INSTRUCTION MANUAL
MANUALE ISTRUZIONI
NOTICE D'INFORMATION

CO 01 MANUALE01
July 2022 - Rev. 16
© C.A.M.P. SpA

C.A.M.P. SpA
Costruzione Articoli Montagna Premana
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010
www.camp.it - contact@camp.it

W1

Notified body controlling the manufacturing of the product:
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:
Organisme controllant la fabrication du produit:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65, 80339 Munich - Germany - N.0123

SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 - Dublin - Ireland - N.2777

INSPEC International B.V.
Beechavenue 54-62, 1119 PW - Schiphol-Rijk - The Netherlands - N.2849

W2

Notified body intervening for the EU type examination:
Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type:

APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France - N.0082

DOLOMITICERT s.ca.r.l.
Zona Industriale Villanova 7/A - 32013, Longarone (BL) - Italy - N.2008

SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 - Dublin - Ireland - N.2777

VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice - Czech Republic - N.1019

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand and keep these instructions.** If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer. The model number must provide the reference in the manual in the language of the country where the product is to be used.

USE - This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a competent person to prevent misuse. Misuse of this equipment, or failure to follow the instructions and warnings associated with this notice will not teach you the techniques for climbing, alpinism or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products are designed, is dangerous. You must be aware and accept the risk of serious injury or death. Failure to follow these instructions and warnings could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own reactions and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor point and the method of attachment to the anchor point, as well as the user's method of attachment to the harness, should be such that in the event of a fall the load does not exceed the maximum force allowed by the standard. For use in fall arrest systems, it is essential, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as specified in the instructions for use and marking, unless it is certified for other uses. Do not use if you are not sure of the application, specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. The deliberate misuse of improper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If in doubt, contact the manufacturer for more information.

MAINTENANCE - Cleaning of the product parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and then dry naturally away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and thereafty drenching. Temperature Always keep away from heat sources. Do not dry with heat sources, ovens or hairdryers. Lubrication: lubricate moving parts periodically with a dry lubricant. Do not lubricate with chemical reagents, solvents or fats which could affect the performance of the product.

STORAGE - Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other potentially damaging substances.

RESPONSIBILITY - The company C.A.M.P. Spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a C.A.M.P. branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that the product is suitable for the purpose for which it is to be used and that the user is competent to do so. The C.A.M.P. product is used only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You should never rely on the advice or recommendations for your actions and decisions if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY – This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. This warranty does not cover damage or failure caused by wear and tear, accident, misuse, improper storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not designed, or modification.

SPECIFIC INFORMATION

This product is intended for use in a fall arrest system to prevent the risk of falls from a height:

- when it is marked EN 12277, to be used for mountaineering, climbing and other vertical sports using similar techniques;
- when it is marked EN 362, to be used as a component of an fall arrest system at work, for work positioning or in rescue.

USE

The product should only be used as instructed (**chart A and B**) and according to the **Fig 1 to Fig 13**. Warning: certain situations may reduce the strength of the system (**Fig.2**). Use of Karabiner by C.A.M.P. (**Fig 9-10**) is highly recommended in order to keep the rope or webbing in position on the lower part, so that the carabiner is charged on its major axis. Any external modification to the product may compromise its safety (**Fig.3**).

Warning: Dyneema has low melting point (140°C) and low friction coefficient (slippement).

Carabiner EN 362: the length of the connector should be taken into account when used in any fall arrest system, as it will affect the free fall distance (**Fig.4**). Ensure that the gate is fully closed and locked after each use (**Fig.5**). Ensure that the device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such a way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use (**Fig.6**). Ensure that the C.A.M.P. Safe Absorber Lanyard is used in such a way as to minimise the fall factor (**Fig.7**). A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.

Connectors: The user of connectors with manual locking (**Fig.7**) must avoid detaching them several times in the same working session, in order to avoid the risk of the gate opening accidentally (**Fig.8**). Connectors with manual locking (**Fig.9**) must be closed by means of a tapener with a sleeve or of the for screwable connectors (**Fig.10**) with diameters of 8 mm and with a torque of 7 Nm for diameters of 10-12 mm. Never use screwlock connector (**Fig.11**) for a partially blocked (**Fig.12**). For correct use and maximum strength, the load must be applied on the major axis of the connector (**Fig.13**). Never use connectors as a critical component of a fall arrest system; see **Fig.7**. The anchor point of the system should preferably be located above the position of the user and must have a strength according to EN 795:1+1/A1 (**Fig.13**).

Abseiling: The characteristics of the connector are indicated in the **chart A and B**.

Classic® connectors for belaying with an Italian hitch.

Classic® connectors for belaying.

Classic® connectors for low breaking strength and aid climbing.

Classic B basic connectors.

Classic H multi-use connectors.

Classic M multi-use connectors.

For EN 362: Class T corresponds to the termination connectors intended to allow a direction of load as determined along the connector major axis. The connector material is indicated in the column "Material" in the chart **B** (S – Steel, SS – Stainless steel, A – Aluminium alloy.

CHECKING AND MAINTENANCE

A carabiner loses 50% of its resistance when the gate is open (see **chart A and B**). It is recommended to check that the gate is closing correctly.

- If the gate (**2**) does not come back properly when closing. During the inspection, the gate (**2**) should be released slowly in order to identify the spring pressure.
- wrong or incomplete functioning of the gate closing system. For manually closing of the locking device (**1**), it has to be verified that the gate (**2**) is closing correctly and that the locking device (**1**) is working properly. The gate (**2**) should not be used if not completely, when pressed, it does not close correctly (**Fig.14**).
- excessive corrosion (**Fig.15**). Check the connection mechanism with a silicon based lubricant. Note: cleaning and lubrication of connectors is important to avoid difficulty in operation. Do not lubricate with oil or grease which will attract dirt and compromise the gate action.
- presence of cracks, deformations and/or burning on the seams
- presence of cutting and/or burning on the seams
- presence of cutting and/or burning on the seams
- presence of cutting and/or burning on the seams

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately. Each product should be safely destroyed or inspected before use it again. Do not continue to use damaged equipment.

LIFETIME

Carabiner: The lifetime of the product is unlimited.

Belay: The lifetime of the device is 10 years from the date the product is first used and baking storage into consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2021, the product cannot be used after December 31st, 2033). Ropes: see the relative instructions.

Cautionary Filling: The lifetime of the product is unlimited. However, it is recommended to withdraw from service in the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months starting from the date the product is first used. Ropes: see the relative instructions. Webbing: see the relative instructions.

The following factors can affect the lifetime of the product: frequency of use, severity of use, improper storage, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. If a product has been subjected to a severe fall, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION

Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti istruzioni sono destinate ad informare sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni.** In caso di perdita, queste possono essere scaricate dal sito web **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità CE è scaricabile da questo sito. Il riferimento deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese di destinazione del prodotto.

UTILIZZO – Questo equipaggiamento deve essere utilizzato solo da persone addestrate e competenti. Altrimenti deve essere sotto supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi altra attività correlata: è necessario aver ricevuto adeguata istruzione prima di utilizzare questo prodotto. Arrampicata e qualsiasi altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericolosa. Un'incorretta attività può causare gravi infortuni o la morte. L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo e capace di controllare le proprie reazioni e qualsiasi eventuale situazione di emergenza. Per attrezzatura destinata all'uso in sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il dispositivo di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il metodo di collegamento all'imbracatura sia tale che, in caso di caduta, il carico non superi la forza massima consentita dalla norma. Per l'uso in sistemi anticaduta, è essenziale che la caduta libera sia ridotta al minimo per evitare collisioni con il suolo o altri ostacoli lungo il percorso di caduta. L'unico dispositivo di trattenuta del corpo accettabile in un sistema anticaduta è il tipo completo di imbracatura. Un imbracatura anticaduta è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile in un sistema anticaduta. Il prodotto deve essere utilizzato solo come specificato nelle istruzioni per l'uso e nelle marcature, a meno che non sia certificato per altri usi. Non utilizzare se non si è sicuri dell'applicazione, delle specifiche e in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni non sono descritti tutti i possibili impieghi di questo prodotto: è vietato l'uso improprio. Il prodotto deve essere utilizzato solo nel modo specificato dal produttore in questo foglio istruzioni. In caso di dubbio, contattare il produttore per ulteriori informazioni.

MANUTENZIONE – Pulizia delle parti tessili e plastiche lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima 30°C) e poi asciugare naturalmente lontano da fonti di calore. Pulizia delle parti metalliche: lavare con acqua dolce e successivamente immergere in acqua dolce. Tenere lontano da fonti di calore. Non asciugare con fonti di calore, forni o asciugacapelli. Lubrificazione: lubrificare periodicamente le parti mobili con un lubrificante secco. Non lubrificare con prodotti chimici, solventi o carburanti, poiché potrebbero influire sulle prestazioni del prodotto.

STOCCAGGIO – Conservare non imballato in un luogo fresco, asciutto e buio lontano da fonti di calore, alta umidità, bordi taglienti, acidi, sostanze corrosive o oggetti acuminati, sostanze corrosive o oggetti acuminati che possano causare danni o deterioramento.

RESPONSABILITÀ – La società C.A.M.P. Spa o il distributore non si assumono alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C.A.M.P. modificato. È responsabilità dell'utente assicurarsi che il prodotto sia adatto allo scopo per il quale deve essere utilizzato e che l'utente sia competente. Il prodotto C.A.M.P. deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato e l'utente deve applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'equipaggiamento, consigliamo di prendere tutte le misure necessarie per familiarizzare con le tecniche di soccorso nel caso si verifichi una emergenza. Non fare affidamento sui consigli o raccomandazioni per le scelte e le azioni da compiere se non si è in grado o in condizione di farlo, non utilizzare questo equipaggiamento.

GARANZIA 3 ANNI – Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non copre danni o rotture causate da usura, incidente, uso improprio, stoccaggio improprio, corrosione, danni dovuti a incidenti o negligenza, uso per il quale questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Campo di applicazione

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato in un sistema anticaduta per la protezione contro il rischio di cadute dall'alto:

- quando è marcato EN 12275, per essere utilizzato nella pratica dell'alpinismo, dell'arrampicata e altri sport verticali che utilizzano tecniche simili;
- quando è marcato EN 362, per essere utilizzato come componente di un sistema anticaduta sul lavoro, per il posizionamento sul lavoro, o nel soccorso.

UTILIZZO

Il prodotto deve essere utilizzato solo come di seguito riportato (**tabelle A e B**) e secondo quanto riportato da **Fig 1 a Fig 13**. Attenzione: alcune situazioni possono ridurre la resistenza del sistema (**Fig.2**). L'utilizzo di Karabiner C.A.M.P. (**Fig.9-10**) è consigliato per mantenere il moschettone e la fettuccia in posizione sulla parte inferiore, in modo che il carico sia applicato posizionalmente sul sollecito la lena del connettore (per maggiori info vedi illustrazioni di pertinenza) (**Fig.3**).

Avvertenza: il Dyneema ha un basso punto di fusione (140°C) e un basso coefficiente di attrito (scivolamento).

Connettori EN 362: la lunghezza del connettore deve essere presa in considerazione quando è utilizzato con un sistema anticaduta poiché esercita un'influenza sull'altezza di caduta. Per i sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il connettore sia sempre correttamente posizionato e che il metodo di collegamento all'imbracatura sia tale che, in caso di caduta, il carico non superi la forza massima consentita dalla norma. Assicurarsi che il ponticello sia completamente chiuso e bloccato dopo ogni utilizzo (**Fig.5**). Assicurarsi che il dispositivo o il punto di ancoraggio siano sempre posizionati e che il lavoro sia svolto in modo da ridurre al minimo sia il potenziale di cadute che la potenziale altezza di caduta. Verificare lo spazio libero richiesto sotto l'utente sul posto di lavoro prima di ogni utilizzo (**Fig.6**). Assicurarsi che il Cordino Assorbitore C.A.M.P. sia utilizzato in modo da ridurre al minimo il fattore di caduta (**Fig.7**). L'unico dispositivo di trattenuta del corpo accettabile in un sistema anticaduta è l'imbracatura completa per tutto il corpo.

Connettori: l'utente di connettore a chiusura manuale (**Fig.7**) deve evitare di staccarlo più volte nella stessa sessione di lavoro, per evitare il rischio di apertura accidentale del ponticello (**Fig.8**). I connettori con chiusura manuale (**Fig.9**) devono essere chiusi per mezzo di un tapener con manicotto o del tipo a vite per connettori a vite (**Fig.10**) con diametro di 8 mm e di 7 Nm per quelle con diametro di 10-12 mm. La chiusura parziale del dado (**6**) deve essere sempre evitata (**Fig.6**). Per l'utilizzo corretto e la massima resistenza, il carico deve essere applicato sull'asse principale del connettore (**Fig.13**). Non utilizzare mai connettori come componente critico di un sistema anticaduta, vedi (**Fig.7**). L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve avere una resistenza conforme alla norma EN 795 (**Fig.13**).

Discensione: le caratteristiche dei connettori sono indicate nella **tabella a e b**.

Classe H connettore per l'assicurazione tramite nodo mezzo barcaiolo.

Classe C connettore per l'assicurazione.

Classe K connettore ovale per basso carico e lavacalza di arrampicata.

Classe B connettori base.

Classe G multiuso.

Classe M connettore multiuso.

Per EN 362: la classe T corrisponde ai connettori direzionali destinati a permettere una direzione di carico predeterminato secondo l'asse principale del connettore. Il materiale del connettore è indicato nella colonna "Materiale" della tabella **B** (**S** = Acciaio, **SS** = Acciaio inox, **A** = Lega di alluminio).

CONTROLLO E MANUTENZIONE

Un moschettone perde più della metà della sua resistenza quando la leva è aperta (vedi **tabella A e B**). Conviene allora controllare il corretto funzionamento della chiusura della leva prima dell'utilizzo:

- il non-ritorno della leva (**2**) contro il corpo (**1**) del moschettone al momento della chiusura. Durante il controllo, la leva (**2**) deve essere rilasciata lentamente per neutralizzare l'azione della molla.
- il non corretto funzionamento del sistema di chiusura della leva. Per una chiusura manuale del dispositivo di bloccaggio (**1**), bisogna poter avvitare e svitare tutto. Un moschettone con un bloccaggio parziale non deve essere utilizzato. La chiusura è automatica deve compiere completamente, senza nessun aiuto esterno. In alcuni ambienti agressivi (salsedine, ambienti industriali, ecc.) la chiusura può essere compromessa da depositi o corrosione (**Fig.15**).

Se uno dei difetti appare, bisogna ritirare il prodotto dal servizio immediatamente. Ogni prodotto deve essere distrutto o reso inutilizzabile senza ricorrendo dopo ogni utilizzo in ambiente marino. Se dopo la lubrificazione, il difetto persiste, il prodotto deve essere ritirato dal servizio immediatamente. Non continuare a utilizzare attrezzatura danneggiata. Se il prodotto è stato sottoposto a una caduta importante, è necessario sostituirlo o contattare C.A.M.P. o il rivenditore prima di riutilizzarlo.

DURATA

Moschettone: La durata di vita del prodotto è illimitata.

Discensore: La durata di vita del dispositivo è di 10 anni dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto della stoccaggio, non può in nessun caso superare la fine del dodicesimo anno dalla data di produzione (ad esempio, anno di fabbricazione 2021, il prodotto non può essere utilizzato dopo il 31 dicembre 2033).

Corda, Cordino / Fettuccia: La durata di vita di ha dipendendo in assenza di cause che la mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a seguito di sfregamento, tagli, abrasioni, impatti violenti, esposizione a sostanze chimiche, temperature elevate, disgaggio, uso violento, errori nell'uso o mancata manutenzione secondo quanto raccomandato. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, constatare la società C.A.M.P. S.p.A. o il distributore.

TRASPORTO

Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

La présente notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation du produit tout au long de sa durée de vie: **lisez, comprenez et conservez cette notice**. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site **www.camp.it**. La déclaration de conformité CE peut être demandée au fabricant. Le numéro de modèle doit fournir la référence du manuel d'instructions dans la langue du pays de destination du produit.

UTILISATION - Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes compétentes afin d'éviter tout mauvais usage. Ce matériel ne vous apprendra pas les techniques de l'escalade, de l'alpinisme ou de toute autre activité associée; celles-ci doivent faire l'objet d'un apprentissage spécifique avant toute utilisation de l'équipement. Escalade et toute autre activité associée vous devez avoir reçu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour laquelle ces produits sont conçus est dangereux. Vous devez être conscient et accepter le risque de blessures graves ou de mort. Le non-respect de ces instructions et avertissements associés à cette notice peut entraîner des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit être médicalement apte et capable de maîtriser la sécurité et les situations d'urgence. Pour les systèmes d'arrêt des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le point d'ancrage et la méthode de connexion à ce point d'ancrage, ainsi que la méthode de connexion au harnais, soient de nature à réduire au minimum le risque de chute et à empêcher que la force maximale admise par la norme ne soit dépassée en cas de chute. Il est essentiel, pour la sécurité, que la distance de chute libre soit réduite au minimum afin d'éviter tout heurt avec le sol, le plancher d'une plate-forme ou tout autre obstacle. Le seul dispositif de maintien du corps acceptable dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le point d'ancrage soit situé de préférence au-dessus de l'utilisateur et qu'il ait une résistance conforme à la norme EN 795:1+1/A1 (**Fig.13**).

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

Un mousqueton perd plus de la moitié de sa résistance lorsque le doigt est ouvert (voir **tableaux A et B**). Il convient donc de contrôler le bon fonctionnement du doigt avant chaque utilisation:

- le non-retour du doigt (**2**) contre le corps (**1**) du mousqueton au moment de la fermeture. Lors du contrôle, le doigt doit être relâché lentement pour neutraliser l'effet du ressort;
- le mauvais fonctionnement du dispositif complet de verrouillage du doigt (**2**). Pour un verrouillage manuel du dispositif de verrouillage (**1**), il faut pouvoir visser et dévisser complètement la virole. Un mousqueton avec verrouillage partiel ne doit pas être utilisé. Le verrouillage doit fonctionner sans aide extérieure. Dans certains milieux agressifs (boue, sable, poussière, glace, eau salée, etc.), le verrouillage peut être compromis par des dépôts ou de la corrosion (**Fig.15**).

Si un de ces défauts apparaît, le produit doit être immédiatement retiré du service. Chaque produit doit être détruit ou rendu inutilisable après chaque utilisation en milieu marin. Si après lubrification, le défaut persiste, le produit doit être retiré du service immédiatement. Ne pas continuer à utiliser un équipement endommagé. Si le produit a été soumis à une chute importante, il est nécessaire de le remplacer ou de contacter C.A.M.P. ou le revendeur avant de l'utiliser à nouveau.

DURÉE DE VIE

Mousqueton: La durée de vie du produit est illimitée.

Descendeur: La durée de vie du dispositif est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celui-ci ne peut en aucun cas dépasser la fin de la douzième année à partir de la date de fabrication (par exemple, année de fabrication 2021, le produit ne peut pas être utilisé après le 31 décembre 2033).

Connecteur / Sangle: La durée de vie est conditionnée en absence de causes de mise au rebut et à condition d'effectuer des contrôles périodiques au moins une fois tous les 12 mois à partir de la date de première utilisation du produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés à des composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, chocs violents, exposition aux intempéries, erreurs d'utilisation et conservation. En cas de doute quant à la sécurité du produit, contactez C.A.M.P. S.p.A ou le distributeur.

TRANSPORT

Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Gebrauchsanweisung enthält alle wichtigen Informationen zur Handhabung des Produkts und **bis aufbewahren sie bzw. lesen und sorgfältig aufbewahren.** Sollte sie verloren gehen, können Sie sie von der Internetseite **www.camp.it** herunterladen werden. Die Europäische Konformitätserklärung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Modellnummer muss den Verweis auf die Gebrauchsanweisung in der Sprache des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, enthalten.

VERWENDUNG - Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden, um Missbrauch zu verhindern. Missbrauch dieser Ausrüstung oder Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in dieser Gebrauchsanweisung führt dazu, dass Sie nicht die Techniken des Kletterns, des Bergsteigens oder damit verbundener Tätigkeiten lernen. Sie müssen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Klettern und jede andere Aktivität, für die dieses Produkt ausgelegt ist, ist gefährlich. Sie müssen sich des Risikos schwerer Verletzungen oder des Todes bewusst sein und dieses akzeptieren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Verwender muss körperlich fit sein und in der Lage sein, seine Reaktionen und mögliche Notfallsituationen zu kontrollieren. Für Ausrüstung, die für die Verwendung in Fallschutzsystemen bestimmt ist, ist es für die Sicherheit wesentlich, dass der Verankerungspunkt und das Verfahren zum Verbinden des Verankerungspunkts mit dem Gurt sowie das Verfahren des Anwenders, das Gurtgeschirr herum Verbindungen verwendet werden, wobei auf den Sturzfall bezogen sicherstellt, dass die Belastung, die während eines Sturzes auf den Anwender einwirkt, die maximal zulässige Kraft nicht überschreitet. Für die Verwendung in Fallschutzsystemen ist es wesentlich, dass der Sturzabstand so gering wie möglich ist, um Kollisionen mit dem Boden oder einem anderen Hindernis im Sturzraum zu vermeiden. Ein vollständiges Gurtgeschirr ist das einzige akzeptable Rückhaltesystem, das in einem Fallschutzsystem verwendet werden kann. Das Produkt darf nur wie in der Gebrauchsanweisung und auf der Kennzeichnung angegeben verwendet werden, es sei denn, es ist für andere Verwendungszwecke zertifiziert. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich über die Anwendung, die Spezifikationen und die Übereinstimmung mit den EN-Normen nicht sicher sind, wobei die Einschränkungen jedes einzelnen Ausrüstungsteils zu beachten sind. Missbrauch und unsachgemäße Verwendung dieses Produkts. Beachten Sie, dass es unmöglich ist, alle unsachgemäßen Verwendungen zu zeigen oder sich vorzustellen, und dass dieses Produkt nur in der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Weise verwendet werden darf. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller, um weitere Informationen zu erhalten.

WARTUNG - Reinigung der Produktteile: mit sauberem Wasser und neutraler Seife spülen (maximale Temperatur 30°C) und anschließend an einem trockenen, warmen, aber nicht direkt beheizten Ort trocknen lassen. Reinigung der Metallteile: Spülen Sie die Teile nur mit reichlich Wasser und trocknen Sie sie