




Ref : 300 752, 300 753, 300 754

Accessoires :





Fourches
(réf. 300 876)

Livré de série

Berceau
(réf. 300 875)

En option




Plateau
(réf. 300 877)






En option

Potence
(réf. 300 874)

En option



LES + PRODUITS

-  Performant
-  Robuste
-  Polyvalent
-  Compact
-  Pliable

LES CARACTÉRISTIQUES

LGM-10 • Hauteur de levage maximale : 3,50 m
• Capacité de charge maximale : 350 kg

LGM-15 • Hauteur de levage maximale : 5,00 m
• Capacité de charge maximale : 300 kg

LGM-20 • Hauteur de levage maximale : 6,50 m
• Capacité de charge maximale : 250 kg

Dimensions :

Modèles	LGM-10	LGM-15	LGM-20
Références	300 752	300 753	300 754
Capacités de charge :			
Centre de gravité de la charge positionné à 400 mm	350 kg	300 kg	250 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 600 mm	350 kg	300 kg	200 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 800 mm	250 kg	250 kg	150 kg
Centre de gravité de la charge positionné à 1000 mm	150 kg	150 kg	100 kg
Hauteurs de levage maximales :			
Fourches en position standard	3020 mm	4560 mm	5850 mm
Fourches en position inversée	3500 mm	5070 mm	6500 mm
Hauteurs de levage minimales :			
Fourches en position standard	140 mm		
Fourches en position inversée	620 mm		
Dimensions:			
Hauteur totale en position repliée	2000 mm		
Garde-au-sol	50 mm		
Hauteur des longerons	165 mm		
Ecartement des longerons (intérieur / extérieur)	510 / 760 mm		
<i>Longueur totale :</i>			
• En position de transport	880 mm		
• En position de travail	1640 mm	2200 mm	2200 mm
<i>Largeur totale :</i>			
• Sans les stabilisateurs latéraux	800 mm		
• Avec les stabilisateurs latéraux	-	1800 mm	1800 mm
Section des fourches (H x L)	60 x 40 mm		
Longueur des fourches	700 mm		
Ecartement des fourches (intérieur / extérieur)	420 / 500 mm		
Masse à vide :	118 kg	144 kg	184 kg