

Fiche produit

PACK CONEKT LDV NEWPRO SUR DALLE BÉTON

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ **L'ECHELLE EUROPEENNE**


CONFORME AUX NORMES **EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013**



x 2 pour 15m
x 3 pour 30m
x 4 pour 45m
x 5 pour 60m



x 2 pour 15m,
30m, 45m et 60m



x 2 pour 15m
x 3 pour 30m
x 4 pour 45m
x 5 pour 60m



DESCRIPTION

Packs prêts à être installés, conçus pour faciliter vos commandes.
Disponibles en 15m, 30m, 45m et 60m.

L'installation d'une ligne de vie continue à câble CONEKT sur dalle béton se fait par l'intermédiaire des poteaux rigides béton P300 et P500 au choix selon la hauteur souhaitée 300 mm ou 500mm.

Caractéristiques techniques à respecter :

Entraxe entre fixation : 15 m max.

5 utilisateurs simultanément maximum.

Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chaque kit comprend :
 - le câble Ø 10mm
 - le(s) matrice(s) NEWPRO
 - le(s) butée(s) de terminaison END PACK
 - le(s) potelet(s) rigides de hauteur 300mm
 - la plaque signalétique
 - le panneau à l'accès
 - la visserie

Référence	Désignation	Longueur (m)
A0015543	Kit CONEKT NEWPRO 15m sur dalle béton	15
A0015544	Kit CONEKT NEWPRO 30m sur dalle béton	30
A0015545	Kit CONEKT NEWPRO 45m sur dalle béton	45
A0015546	Kit CONEKT NEWPRO 60m sur dalle béton	60