

## Coffrage pour planchers béton

Brand propose Superdeck Néo, un mode opératoire qui garantit la sécurité au moment du coffrage. Le planchon recouvre entièrement la surface à coffrer dès la pose. Aucun espace vide de plus de 6 cm ne subsiste. La connexion automatique des planchons par un simple jeu de tiroir crée directement leur positionnement définitif avant la pose du contre-plaqué. Cette méthode répond ainsi à la réglementation qui impose d'effectuer un montage en sécurité et de prévenir les risques de chutes de hauteur. Par ailleurs, l'installation de chaque planchon sur deux appuis seulement et la possibilité de couvrir jusqu'à 0,90 m<sup>2</sup> chacun d'entre eux en font un système rapide et facile d'utilisation. La prise en mains de Superdeck Néo est optimisée par deux poignées. Le plus grand modèle (1,80 m) n'excède pas 15 kg. Seulement huit éléments composent ce nouveau coffrage de dalles rendant les manipulations, le rangement et le stockage particulièrement aisés.



Hall 7-Allée G-Stand 69  
**BATIMAT**  
Tout pour réussir vos chantiers de bâtiment

**Brand**  
[www.brandfrance.fr](http://www.brandfrance.fr)

## Diabolo pour poste à souder

Le diabolo pour poste à souder est plus compact qu'un chariot pour poste à souder classique. Il permet de transporter en une seule fois la bouteille de gaz et le poste à souder dans un atelier. Pratique, le châssis du diabolo sert à la fois de crochet pour le câble et de soutien à la bouteille. Des manchons sont disposés de part et d'autre pour y placer les électrodes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Afin de s'adapter à toutes les tailles de postes à souder, le plateau est ajustable en hauteur. La structure est entièrement mécano-soudée pour plus de rigidité et une durabilité accrue.

**Matador**  
[www.matadoreurope.nl/fr/](http://www.matadoreurope.nl/fr/)



Hall 8-Allée E-Stand 86  
**BATIMAT**  
Tout pour réussir vos chantiers de bâtiment

## Solutions chantier

### Ventouse de levage

Conçue pour la mise en œuvre de dalles de pierre, en béton, de bordures de granit... La ventouse de levage SM-400-E de Probst dispose de diverses platines d'aspiration, selon les formes des pièces à soulever. Elles peuvent être installées grâce à un dispositif de fermeture à serrage rapide. Cet accessoire de levage a une CMU de 200 kg. Il est entraîné par une batterie de 12 volts. Un feu clignotant indique l'état de chargement de l'accumulateur et une prise pour le chargement de l'accu est intégrée à l'appareil.

**Probst**  
**Distributeur exclusif: EMI**  
[www.emimateriel.com](http://www.emimateriel.com)

#### Le + prévention

L'appareil est équipé de deux pompes à vide. Une alarme visuelle avertit l'opérateur en cas de chute de pression. Dans ce cas, le système de sécurité automatique enclenche la deuxième pompe pour maintenir le vide.

Retrouvez les pratiques de terrain sur notre site [preventionbtp.fr](http://preventionbtp.fr), rubrique documentation, solutions chantier. Ces solutions présentent des méthodes, des matériels et des matériaux.



## Un escalier d'accès aux remorques

L'Échelle Européenne vient de mettre sur le marché l'Escabotte, de la gamme Leevel, un escalier d'accès sécurisé sur les chantiers. Équipé d'une crose repliable, il facilite l'accès au plateau des camions. Sa fixation et sa mise en place sont rapides grâce aux deux aimants de maintien de 90 kg. Il est doté d'une rampe d'accès longue ou, en option, d'une mini-rampe, d'un niveau à bulles intégré, de patins antidérapants, de pieds réglables en hauteur...

**L'échelle européenne**  
[www.echelle-europeenne.com](http://www.echelle-europeenne.com)

